

ลูกล้อจากประเทศเยอรมัน ตรา รอมบัส ลูกล้อคุณภาพที่ได้มาตรฐาน DIN EN ISO 9001
 เหมาะสำหรับงานในโรงพยาบาล โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรมและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายทุกชนิด
 เพื่อการเคลื่อนย้ายที่สะดวก คล่องตัว เบาแรง และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงในระยะยาว
 มีล้อให้เลือกหลายแบบหลายขนาด ตามลักษณะการใช้งาน

ลูกล้อสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนย้ายทุกชนิด

รับน้ำหนักตั้งแต่ 50-300 Kg./ลูก

Transport Equipment Caster



- ระบบลูกปืน 2 ชั้น เพื่อความคล่องตัว เช็นง่าย เบาแรง
- ระบบเบรค 2 จังหวะ (Total Lock) เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้น
- มีระบบเบรคหลังให้เลือกสำหรับล้อขนาด 160 mm. และ 200 mm.
- มีล้อให้เลือกหลายแบบ ตามลักษณะการใช้งาน
- เหมาะสำหรับติดตั้งรถเข็นและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายทั่วไป

Wheel Diameter mm.	Rubber Tread Width mm.	Overall Height mm.	Offset mm.	Plate Size mm.		Hole Centres mm.	Hole Diameter mm.	Load Capacity			
				แบนหมุน	แบนตาย			Rubber kgs.	Polyurethane kgs.	Urethane kgs.	Polypropylene kgs.
80	30	107	34	104x80	104x84	72x52/80x60	9	50	80	80	100
100	30	128	34	104x80	104x84	72x52/80x60	9	70	100	120	125
125	30	152	32	104x80	104x84	72x52/80x60	9	100	130	130	125
160	40	197	48	138x109	138x109	105x75/80	11	135	-	200	225
200	50	237	58	138x109	138x109	105x75/80	11	205	-	250	300

แบบล้อที่เลือกได้



แบบขาล้อที่เลือกได้



ลูกล้อสำหรับอุปกรณ์ทั่วไป

รับน้ำหนักตั้งแต่ 55-100 Kg./ลูก

General Equipment Caster



- ยางสีเทา ทำให้ไม่ทิ้งรอยบนพื้น (Non-Marking)
- ระบบลูกปืนตลับที่ล้อ ช่วยให้เช็นง่ายขึ้น ผ่อนแรง
- เหมาะสำหรับรถเข็นซูเปอร์มาร์เก็ตและชั้นวางของทั่วไป

Wheel Diameter mm.	Tread Width mm.	Overall Height mm.	Offset mm.	Bolt Hole Diameter mm.	Load Capacity kgs.
75	23	100	30	10.2	55
100	30	130	37	12.2	100
125	32	155	38	12.2	100

ลูกล้อสำหรับอุปกรณ์ทั่วไป

รับน้ำหนักตั้งแต่ 55-100 Kg./ลูก

General Equipment Caster

แบบล้อที่เลือกได้



33C
Solid Rubber



29K
Thermoplastic
Elastomer (TPE)



36K
Solid Rubber

แบบขาล้อที่เลือกได้



ขา



ขาถู



ขาบูเปอร์มาร์เก็ต

ลูกล้อสำหรับงานบริการ

รับน้ำหนักตั้งแต่ 80-120 Kg./ลูก

Medium Duty Service Caster



- ระบบลูกปืน 2 ชั้น เหนียว แข็งแรง
- ระบบเบรก 2 จังหวะ (Total Lock) ล็อคที่ล้อและคอลูกปืน
- มีฝาปิดกันฝุ่นพร้อมซิลพลาสติกที่คอลูกปืน
- มียางลื่นไฟฟ้าให้เลือก
- เหมาะสำหรับอุปกรณ์ในโรงพยาบาล โรงแรมและงานบริการต่าง ๆ

Wheel Diameter mm.	Tread Width mm.	Overall Height mm.	Offset mm.	Bolt Hole Diameter mm.	Plate Size mm.	Hole Centres mm.	Hole Diameter mm.	Load Capacity kg.
80	30	117	44	12.2	95x70	75x45/72x52	9	80
100	30	138	42	12.2	95x70	75x45/72x52	9	100
125	32	162.5	44	12.2	95x70	75x45/72x52	9	120

แบบล้อที่เลือกได้



29K
Thermoplastic
Elastomer (TPE)



29Ky
Electric Conductive
Thermoplastic
Elastomer (TPE)



32C
Electric Conductive
Solid Rubber

แบบขาล้อที่เลือกได้



แป้นหมุน



แป้นตาย



ขา



ขาถู

ลูกล้อระบบเซ็นทรัลล็อก

รับน้ำหนักตั้งแต่ 100-120 Kg./ลูก

Central Locking Caster



- ระบบกลล๊อคพิเศษ สามารถควบคุมทิศทางได้ง่าย ด้วยการล๊อคและปลดล๊อคจากจุดบังคับเพียงจุดเดียว
- สามารถปรับระดับเบรกได้ เพิ่มอายุการใช้งานมากขึ้น
- ประหยัดแรงและเวลา เน้นความปลอดภัยสูงสุด
- เหมาะสำหรับรถเข็นเตียงพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ต้องการควบคุมทิศทาง

Wheel Diameter mm.	Tread Width mm.	Overall Height mm.	Offset mm.	Load Capacity kg.
80	30	113	44	100
100	30	133	42	100
125	32	158	44	100
150	32	184	51	120
200	32	237	61	120

หมายเหตุ

การเลือกใช้ล้อแต่ละชนิดมีผลต่อการรับน้ำหนัก เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ควรคำนวณการรับน้ำหนักไว้ที่ 75% ของการรับน้ำหนักสูงสุด/ลูก

NEW DESIGN



การทำงานระบบเซ็นทรัลล็อก (Central Locking Brakes)

1. ดึงคันบังคับขึ้น (หมายเลข 1) เมื่อต้องการให้ล้อเคลื่อนที่ทางตรงอย่างเดียว (ทำงานลักษณะเดียวกับล้อแบบขาคาย)
2. ปรับคันบังคับระดับตรง (หมายเลข 2) เมื่อต้องการให้ล้อเคลื่อนที่ได้อ้อมทิศทาง (ทำงานลักษณะเดียวกับล้อแบบขาหมุน)
3. ปรับคันบังคับลง (หมายเลข 3) เมื่อต้องการให้ล้อหยุด เคลื่อนที่ไม่ได้ (ทำงานลักษณะเดียวกับล้อแบบมีเบรก)

กลไกการทำงาน ระบบกลล๊อคพิเศษ สามารถล๊อคทั้งล้อและคอลูกปืน