



TMC

ลูกล้อสำหรับงานอุตสาหกรรม Industrial Caster

ลูกล้อ TMC ลูกล้อสำหรับงานอุตสาหกรรม ได้รับการออกแบบพิเศษให้สามารถรับน้ำหนักได้สูง แข็งแรง ทนทานต่อการสึกกร่อนสูง ผลิตจากวัสดุคุณภาพจากอเมริกา เหมาะสำหรับ งานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือติดตั้งกับอุปกรณ์ที่ต้องการการรับน้ำหนักมาก



ลูกล้อสำหรับงานอุตสาหกรรมหนัก

รับน้ำหนักตั้งแต่ 350-1,000 Kg./ลูก

Heavy Duty Caster



Wheel Diameter mm	Polyurethane		Nylon		Cast Iron		Rubber		Overall Height mm	Plate Size mm	Hole Centres mm	Hole Diameter mm	Load Capacity Kg.	
	Tread Width mm	Hub Width mm	Tread Width mm	Hub Width mm	Tread Width mm	Hub Width mm	Tread Width mm	Hub Width mm					Polyurethane, Nylon, Iron	Rubber
100	40	50	45	50	45	50	45	50	150	110 x 145	78 x 114	12	500	350
130	40	50	50	50	45	50	45	50	175	110 x 145	78 x 114	12	500	400
150	40	50	50	50	45	50	50	55	200	110 x 145	78 x 114	12	600	450
200	45	55	50	55	45	50	50	55	250	145 x 175	113 x 138	12	800	650
250	55	60	55	60	50	70	50	55	340	160 x 190	113 x 138	12	1,000	850

แบบล้อที่เลือกได้



Polyurethane

Nylon

Cast Iron

Rubber

- โครงสร้างออกแบบแข็งแรง รับน้ำหนักได้มาก
- ระบบลูกปืน 2 ชั้น เพิ่มความคล่องตัว เข้าง่าย
- ล้อแข็งแรง สามารถซ่อมแซมได้
- มีล้อสแตนเลสให้เลือก
- ผ่านการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



ลูกล้อสำหรับรถ Hand Pallet

รับน้ำหนักตั้งแต่ 300-750 Kg./ลูก

Wheels for Hand Pallet



แบบล้อที่เลือกได้



Nylon

Polyurethane

- ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ทนทาน ใช้งานคุ้มค่า
- ทนสารเคมี, น้ำมันเครื่อง, น้ำมันดีเซล, โขมน้ำยและสัตว์
- สามารถเลือกขนาดอื่นได้ตามต้องการ

Wheel Diameter mm	Tread Width mm	Bearing Number	Bore Diameter mm	Load Capacity kg.
60	80	6204	20	300
70	78	6204	20	350
78	70	6204	20	350
80	75	6203	17	450
	100	6204	20	500
85	100	6204	20	750
	63	6204	20	350
180	65	6204	20	500

ล้อยางล้อติดเหล็ก

รับน้ำหนักตั้งแต่ 120-600 Kg./ลูก

Mold on Rubber



- สำหรับติดตั้งกับรถเข็นทุกประเภท
- ผลิตจากยางคุณภาพสูง ใช้งานได้นานกว่า
- แกนเหล็กหนา แข็งแรง รับน้ำหนักได้มาก
- มีล้อยางความร้อนให้เลือก

แบบล้อที่เลือกได้



ยางดำ

ยางขาว

ล้อยางความร้อน

แบบยางที่เลือกได้



ลายเส้น

ลายเรียบ

ลายจีบ

Wheel Diameter inches	Tread Width mm	Bearing Number	Bore Diameter mm	Load Capacity kgs.
4"	32	6202	15	120
5"	32	6204	20	150
5" x 2"	50	6204	20	200
6"	32	6204	20	200
6" x 2"	50	6204	20	250
8"	32	6204	20	250
8" x 2"	50	6204	20	300
8" x 3"	75	6205	25	350
10"	45	6205	25	300
10" x 2"	50	6205	25	350
10" x 3"	75	6205	25	350
10" x 4"	100	6205	25	400
12"	50	6205	25	350
12" x 3"	75	6206	30	400
14"	45	6205	25	400
14" x 3"	75	6206	30	450
16"	65	6206	30	450
16" x 3"	75	6206	30	500
18"	65	6206	30	550
18" x 3"	75	6206	30	550
21 x 3"	75	6208	40	600

ล้อยางสุบลม

รับน้ำหนักตั้งแต่ 75-320 Kg./ลูก

Pneumatic Tire



- สำหรับงานที่ต้องการลดแรงสั่นสะเทือน
- เข็นนุ่ม, เก็บเสียง
- สามารถเลือกขนาดลูกปืนได้

แบบขาล้อที่เลือกได้



แบนหมุน

แบนตาย

Model	Wheel Diameter mm	Tread Width mm	Bore Diameter	Ply of Rubber (PR)	Load Capacity Kgs.
200x50	196	55	20 mm.	2	75
250-4	228	64	20 mm.	4	90
300-4	257	84	20 mm.	4	130
350-5	293	96	20 mm.	4	160
350-8	370	82	3/4 inch	2	145
4.00-8	411	107	3/4 inch	4	320

หมายเหตุ : การเลือกใช้ล้อแต่ละชนิดมีผลต่อการรับน้ำหนัก เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ควรคำนวณการรับน้ำหนักไว้ที่ 75% ของการรับน้ำหนักสูงสุด/ลูก

งานสั่งทำพิเศษ

Made to Order

รับผลิตลูกล้อ, รถเข็นและชิ้นงานตามแบบหรือตามตัวอย่างที่ต้องการ โดยใช้วัสดุจากยาง ยูรีเทน หรือพลาสติกวิศวกรรม ให้คำปรึกษาแนะนำและดูแลด้านการผลิตโดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ เพื่อความคุ้มค่าใช้จ่ายของท่านในระยะยาว

ขอทราบรายละเอียดและคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่: